



### CARRELAGE EXTÉRIEUR GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ GMP300 60 X 60 CM RECTIFIÉ GRIS

Ép. 2 cm. Réf. 99331020



**MIRAGE**  
Ceramics. Design. Sustainability



### GRÈS CÉRAME EXTÉRIEUR EVO2 LY03 80 X 80 X 2 CM

Grès cérame extérieur format 80 x 80 cm épaisseur 2 cm. Coloris effet béton LY03 Excalibur. Vendu par paquet de 0,64m<sup>2</sup>



**MIRAGE**  
Ceramics. Design. Sustainability



### GRÈS CÉRAME EXTÉRIEUR EVO2 SK03 60 X 60 X 2 CM

Grès cérame extérieur format 60 x 60cm épaisseur 2cm. Coloris effet pierre SK03 Moritz. Vendu par paquet de 0,72m<sup>2</sup>



**CUBIK**  
Mineral Clouds



### PIERRE DE PAREMENT INTERIEUR/EXTERIEUR RUSTY SLATE

Pierre de parement en pierre naturelle rusty slate flatstone. Vendu par paquet de 0,66m<sup>2</sup>.



**IMERYS**  
Toiture



### TUILE ARBOISE RECTANGULAIRE Jacob

Coloris rouge ancien.  
20 pièces au m<sup>2</sup>.  
Pureau 243 à 253 mm.



### LAME DE TERRASSE COMPOSITE BROOKLYN

Section 22,5 x 138 mm. Longueur 4 m.  
2 faces utiles : une face lisse/une face veinage bois.  
Co-extrudée. Fixation par clip inox démontable.  
Composite tubulaire FSC 100%.  
Coloris gris béton  
Réf. 0892



## ENSEMBLE MEUBLE DE SALLE DE BAIN NOJA 800

Coloris blanc haute brillance. Ensemble composé d'une vasque en porcelaine, d'un meuble sous vasque avec deux portes battantes, d'un miroir et d'une applique. Référence 84979.



## GRES CERAME BUCAREST 10 X 70 CM

Grès cérame émaillé. Ép. 9 mm. Carrelage sol intérieur. Disponible en stock en coloris gris et beige.

Beige  
Réf. 99008249

Gris  
Réf. 99008248



## FAÏENCE DOVER 25 X 50 CM

Faïence Dover Arena 25x50cm, coloris mat, paquet de 2 m<sup>2</sup>. Disponible également en coloris anthracite et moka.



## LAIN DE VERRE IBR 200MM NU

Pour l'isolation des plafonds et planchers intermédiaires. Sans revêtement kraft. Epaisseur 200mm. R = 5 m<sup>2</sup> K/W. Dimensions : rouleau de 4,50 x 1.20 m.



## LAIN DE VERRE PRK 32 ROULÉ ÉP. 75 MM

Panneau roulé semi-rigide revêtu sur une face d'un papier kraft quadrillé pare-vapeur à forte résistance thermique. La garantie d'une isolation thermique performante. Épaisseur 75 mm. R = 2,10 m<sup>2</sup>.K/W. Convient pour l'isolation des murs intérieurs et des combles aménagés et perdus.



## ISOFAÇADE 32R

Rouleau hautes performances en laine de verre pour l'isolation par l'extérieur :  
- Performances thermiques et acoustiques : R = 3.40 m<sup>2</sup>.K/W en ép.120 mm.  
- Excellente tenue mécanique.  
- Intégration derrière tous types de bardage.

